

CuteEntityManager - Feature #612

QueryBuilder::plainBracketOpen(), plainBracketClose()

09.01.2016 01:16 - Sebastian Diel

Status:	Abgewiesen	Beginn:	09.01.2016
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	
Zugewiesen an:	Christian Ehringfeld	% erledigt:	0%
Kategorie:		Geschätzter Aufwand:	0:00 Stunde
Zielversion:			

Beschreibung

Für komplexere Queries wäre es sinnvoll, z.B. ein solches SQL-Statement abbilden zu können:

```
SELECT * FROM calendarevent where ((start BETWEEN "2015-08-26" AND "2015-08-27" ) or ("end" BETWEEN "2015-08-26" AND "2015-08-27") or ("start" <="2015-08-26" and "end" >="2015-08-26")) and ("cancelledAt">"2014-12-01T12:11:00.000")
```

Erläuterung der Abfrage:

Entweder Start oder Ende liegen auf dem 26.8.15 - oder das Event umschließt dieses Datum. Ausgeschlossen sind außerdem Events, die vor dem 01.01.14 gecancelled wurden.

Historie

#1 - 09.01.2016 01:25 - Christian Ehringfeld

- Status wurde von Neu zu Abgewiesen geändert

```
void Query::appendWhere(const QString &condition);
```