# CuteEntityManager - Fehler #625

# findByld<type>(-1) should always return nullptr

12.10.2016 13:49 - Sebastian Diel

Status: Erledigt Beginn: 12.10.2016

Priorität: Normal Abgabedatum:

**Zugewiesen an:** Christian Ehringfeld **% erledigt:** 100%

Kategorie: Geschätzter 0:00 Stunde

Aufwand:

Zielversion:

### **Beschreibung**

findByld called with any invalid id (especially when called with -1!) should return nullptr, but it seems it doesn't.

```
auto incld = this->get_dbld();
// debug evaluation: incld == -1 here
auto em = EntityManager::getDefaultInstance();
auto oldInc = em->findById<AttendanceIncident>(incld);
// debug evaluation: oldInc == 0x6d3.... now
if (oldInc.isNull()) {
// never enters this
}
```

### Zugehörige Revisionen

Revision 1ac14ffb - 15.10.2016 01:57 - Christian Ehringfeld

closes #625

#### Historie

## #1 - 15.10.2016 02:12 - Christian Ehringfeld

- Status wurde von Neu zu Erledigt geändert
- % erledigt wurde von 0 zu 100 geändert

Status geändert durch Changeset 1ac14ffb951246434802ebd7f57702d19e50cf23.

04.05.2024 1/1